

DS12

Touchscreen-Station zur Beweismittelübernahme

Eine Sieben-Zoll-Touchscreen-Station mit acht Kameraanschlüssen in der Referenzkonfiguration, herausnehmbarem HDD-Speicher und integriertem Rechner.



Produktansicht

Lokale Touchoberfläche verwenden

Ein Sieben-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen stellt die Stationsoberfläche bereit.

Separate Speichergeräte

Eine herausnehmbare 3.5-Zoll-HDD arbeitet neben einer integrierten SSD; die Kapazitäten hängen von der gewählten Ausführung ab.

An der Station übernehmen

Laden Sie abgestimmte Kameras und übernehmen Sie Dateien mit dem konfigurierten integrierten System.

8 Anschlüsse

Referenzkonfiguration

7 Zoll

TFT-LCD-Touchscreen

Herausnehmbare HDD

3.5-Zoll-Speicher

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](mailto:info@spikecam.com)

[Anruf +86 13798434740](tel:+8613798434740)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Technische Daten

Referenzsystem und Speicher

Kameraanschlüsse	8 in der Referenzkonfiguration; gelieferte Anschlüsse bestätigen
Display	7-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen
Systemplattform	Windows; installierte Version zu bestätigen
Prozessor	i3-Referenzkonfiguration; genaue CPU zu bestätigen
Speicher	2 GB-Referenzkonfiguration
Aufnahmespeicher	Herausnehmbare 3.5-Zoll-HDD; Optionen mit 1 / 2 / 4 / 6 TB, abhängig von der Ausführung
Systemspeicher	Integrierte SSD; Kapazität unbestätigt

Referenzschnittstellen und Stromversorgung

Externe Schnittstellen	1 x RJ45; 2 x USB 3.0 in der Referenzausführung
USB-Unterstützung	USB 2.0 / USB 3.0; Kamera und Ladeschale müssen abgestimmt werden
Anschlussstrom	Bis zu 2 A je Anschluss
Maximale Eingangsleistung	220 W-Referenzkonfiguration
Netzspannungsvarianten	100-120 V AC, 2 A; optional 200-240 V AC, 1.2 A; Variante bestätigen
Ausgangsschutz	Schutz gegen Überspannung und Stromspitzen

Gehäuse und Lieferumfang

Konstruktion	Metallgehäuse
Abmessungen	510 x 310 x 130 mm
Nettogewicht	8 kg
Paket	1 Netzkabel; 1 Benutzerhandbuch

Konfigurationshinweise

DS12 hat acht Referenzanschlüsse; gelieferte Kamera-/Ladeschalenkonfiguration bestätigen.

Bestätigen Sie CPU, HDD-/SSD-Kapazitäten, Windows-Version und Erfassungssoftware als gemeinsame Ausführung.

Bestätigen Sie Schnittstellen und Netzspannungsvariante; die aufgeführten Spannungsbereiche sind separate Konfigurationen.