

4G Helmet Camera

Vernetzter Helmrecorder

Ein SPIKECAM-1440p-Helmrecorder mit drehbarem Objektiv, 4G, Dualband-Wi-Fi und vier Infrarot-LEDs.



Blickwinkel einstellen

Ein drehbares Objektiv und eine selbstklebende Klettbefestigung ermöglichen die Positionierung an einem geeigneten Helm.

Vernetzte Aufzeichnung

4G und Wi-Fi ergänzen die lokale Videoaufzeichnung, mit RTMP- und CMSV-Unterstützung für ein konfiguriertes Streamingsystem.

Video und Fotos aufnehmen

Nehmen Sie JPEG-Fotos während der Videoaufnahme auf, mit Voraufzeichnungsunterstützung und wählbaren Cliplängen.

Produktansicht

1440p / 30 fps

Videoaufzeichnung

Drehbares Objektiv

Blickwinkleinstellung

4G + Wi-Fi

Drahtlose Verbindungen

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Technische Daten

Aufzeichnung und Fotografie

Videomodi	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
Videoformat	MP4 / MPEG; H.264
Objektiv	Drehbar; 140-Grad-Blickwinkel
Mikrofon	Fest eingebaut
Voraufzeichnung	Unterstützt
Videowasserzeichen	Benutzer-ID, Datum und Uhrzeit
Videocliplängen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Minuten
Fotoausgabe	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP; JPEG
Fotos während der Videoaufnahme	Fotoaufnahme während der Videoaufzeichnung

Funk, Speicher und Plattform

4G-Bänder	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Wi-Fi	2.4 GHz und 5 GHz
Bluetooth	BLE 4.0
Optionale Positionsbestimmung	Integriertes GPS-Modul
Plattform und Schnittstelle	CMSV; RTMP
Speicheroptionen	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
Videozugriff	Passwort erforderlich
Verschlüsselung	AES-Unterstützung

Bedienelemente und Beleuchtung

Aufnahmesteuerung	Taste mit LED-Anzeige
Aktivierungsrückmeldung	Vibration, Lautsprecher und LEDs
Lautlosmodus	Schaltet LED-Anzeigen und Töne aus
Infrarot	Vier 850 nm-LEDs
Akkuanzeigen	Vier Stufen: 25 / 50 / 75 / 100 Prozent

Technische Daten

Stromversorgung, Befestigung und physische Daten

Akku	Fest eingebauter 4400 mAh-Lithiumakku
Angegebene Ladezeit	240 Minuten
Halterung	Klettbefestigung mit Klebeband
Abmessungen und Gewicht	95 x 50 x 58 mm; 160 g
Betriebstemperatur	-20 bis +65 C
Lagertemperatur	-25 bis +50 C
Aufgeführter Lieferumfang	USB-Kabel, Ladegerät, Treiber-CD, Einzeldockingstation und Helmhalterung
Aufzeichnungsdauer	15 Stunden bei 720p mit ausgeschalteten Netzwerkverbindungen und ausgeschaltetem Infrarot

Konfigurationshinweise

- Integriertes GPS ist optional; gewählte Speicher- und Funkkonfiguration bestätigen.
- Bestätigen Sie Mobilfunkbänder, CMSV-Lizenzierung und RTMP-Integration für das gewählte 4G-Helmmodell.
- Bestätigen Sie Helmpassung, Klebemontage, passende Dockingstation und Paketinhalt.