

S9 (Front Recording Button)

Android-Bodycam

Eine SPIKECAM-Android-12-Kamera mit Front-Aufnahmetaste, 2.8-Zoll-Touchscreen, herausnehmbarem Akku und externem USB-Kameraeingang.



Produktansicht

Tasten- und Touchbedienung

Starten Sie die Aufnahme mit der Fronttaste. Separate PTT-, SOS-, Foto- und Audiotasten ergänzen den Touchscreen.

Externer Kameraeingang

USB OTG unterstützt eine externe 1080p-Kamera, zusätzlich zu integrierten Front- und Rückkameras und Dualstream-Unterstützung.

Rund um ein Ereignis aufzeichnen

Wählen Sie bis zu 120 Sekunden Voraufzeichnung und bis zu 300 Sekunden Nachaufzeichnung. Eine Markierungstaste unterstützt die Ereignisbearbeitung.

Android 12

Gerätebetriebssystem

2.8-Zoll-Touch

Kapazitives Display

1440p

Basis-Videomodus

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Technische Daten

System und Speicher

Betriebssystem	Android 12
Prozessor	8 Kerne; 64 Bit
RAM	2 GB
Interne Speicheroptionen	16 GB; optional 64 / 128 GB
TF-Kartenspeicher	32 GB angegeben; erweiterbar auf 256 GB
Display	2.8-Zoll-Multitouch, kapazitiv; 480 x 640 Pixel
Sprache	Englisch

Kameras, Video und Audio

Integrierte Kameras	Vorn: 2 MP; hinten: 4 MP
Videomodi	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480
Videoformat	MP4; H.264; Dualstream-Unterstützung
Fotoausgabe	Bis zu 54 MP; JPEG
Digitalzoom	Bis zu 24x
Externer Videoeingang	1080p-USB-Kamera über OTG; Kameramodell bestätigen
Audio	Zwei integrierte Mikrofone; AAC; 2 W-Lautsprecher
Beleuchtung	Vier IR-Leuchten; ein Weißlicht; Ziellaser
Weißabgleich	Automatisch

Aufzeichnung und Bedienelemente

Voraufzeichnung	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 Sekunden
Nachaufzeichnung	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 / 300 Sekunden
Aufnahmesteuerung	Fronttaste; Aufnahme mit einem Tastendruck
Schnell Tasten	Ein/Aus, Video, Audio, Foto, SOS, PTT, Markierung und FN
Aufnahmefunktionen	Wiedergabe; Bewegungserkennung; OSD-Wasserzeichen
Rückmeldung	Vibrationsmotor; Sprachansagen per Text-to-Speech
Sensoren	Integrierter G/M-Sensor

Technische Daten

Funk und Plattform

LTE-FDD-Bänder	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28A/B
LTE-TDD-Bänder	B38 / B39 / B40 / B41
Weitere Mobilfunkbänder	GSM B2 / B3 / B5 / B8; WCDMA B1 / B5 / B8
Wi-Fi	2.4 GHz und 5 GHz; 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Positionsbestimmung	GPS / BDS / GLONASS / Galileo
Optionales NFC	Externe Antenne erforderlich
Plattform und Schnittstellen	CMSV; ONVIF; RTMP
Sprachgegensprechen	Gruppen- und direktes Gegensprechen zwischen Endgeräten
Optionale Erkennung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung

Schnittstellen, Stromversorgung und physische Daten

SIM-Steckplatz	Eine Nano-SIM
USB-Anschlüsse	Ein USB-C; ein Micro USB 2.0
USB-Funktionen	Laden; OTG; Softwareupdates; Datenkopie
Akkutyp	Herausnehmbar
Abmessungen	93 x 70 x 26 mm
Gewicht	166 g ohne Clip
Betriebstemperatur	-20 bis +55 C
Lagertemperatur	-20 bis +60 C
Betriebsluftfeuchtigkeit	40-80 Prozent relative Luftfeuchtigkeit
Aufzeichnungsdauer	10 Stunden bei 720p

Konfigurationshinweise

Geben Sie bei der Auswahl von Firmware, Akkus und Zubehör S9 (Front Recording Button) an.

Bestätigen Sie Mobilfunkbänder, CMSV-Lizenzierung, ONVIF/RTMP-Integration und das externe USB-Kameramodell.

NFC benötigt eine externe Antenne; Erkennungsfunktionen sind optional. Speicher und Paketinhalt bestätigen.

Die Aufzeichnungsdauer beträgt 10 Stunden bei 720p. Akkukapazität sowie Funk-, Display- und Infraroteinstellungen beim Test bleiben unbestätigt.