

DS12

Estación de recopilación de evidencias con pantalla táctil

Una estación con pantalla táctil de siete pulgadas, ocho puertos de cámara de referencia, almacenamiento HDD extraíble y procesamiento integrado.



Utilice una interfaz táctil local

Una pantalla táctil TFT LCD de siete pulgadas proporciona la interfaz de la estación.

Dispositivos de almacenamiento independientes

Un HDD extraíble de 3.5 pulgadas funciona junto con un SSD integrado; las capacidades dependen de la configuración seleccionada.

Recopile en la estación

Cargue cámaras compatibles y recopile archivos con el sistema integrado configurado.

Vista del producto

8 puertos

Configuración de referencia

7 pulgadas

Pantalla táctil TFT LCD

HDD extraíble

Almacenamiento de 3.5 pulgadas

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificaciones técnicas

Sistema y almacenamiento de referencia

Conexiones de cámara	8 en la configuración de referencia; confirme los puertos suministrados
Pantalla	Pantalla táctil TFT LCD de 7 pulgadas
Plataforma del sistema	Windows; versión instalada por confirmar
Procesador	Configuración de referencia i3; CPU exacta por confirmar
Memoria	Configuración de referencia de 2 GB
Almacenamiento de grabaciones	HDD extraíble de 3.5 pulgadas; opciones de 1 / 2 / 4 / 6 TB según la configuración
Almacenamiento del sistema	SSD integrado; capacidad sin confirmar

Interfaces y alimentación de referencia

Interfaces externas	1 x RJ45; 2 x USB 3.0 en la configuración de referencia
Compatibilidad USB	USB 2.0 / USB 3.0; se requiere compatibilidad entre cámara y base
Corriente por puerto	Hasta 2 A por puerto
Potencia máxima de entrada	Configuración de referencia de 220 W
Variantes de alimentación de red	100-120 V CA, 2 A; 200-240 V CA, 1.2 A opcional; confirme la variante
Protección de salida	Protección contra sobretensión y corrientes transitorias

Carcasa y kit

Construcción	Carcasa metálica
Dimensiones	510 x 310 x 130 mm
Peso neto	8 kg
Kit	1 cable de alimentación; 1 manual de usuario

Notas de configuración

DS12 tiene ocho puertos de referencia; confirme la configuración de cámaras y bases suministrada.

Confirme la CPU, las capacidades HDD/SSD, la versión de Windows y el software de recopilación como una sola configuración.

Confirme las interfaces y la variante de alimentación de red; los rangos de voltaje indicados corresponden a configuraciones distintas.