

DS20

Estación tipo gabinete para recopilación de evidencias

Una estación de acoplamiento tipo gabinete con procesamiento, almacenamiento y pantalla táctil de 19 pulgadas integrados para flujos configurados de recopilación de cámaras.



Vista del producto

Centralice la recopilación de cámaras

Cargue y recopile archivos de cámaras compatibles mediante las conexiones USB configuradas del gabinete.

Opere desde el gabinete

Una pantalla táctil resistiva de 19 pulgadas y un altavoz integrado complementan la interfaz de la estación de trabajo local.

Especifique la configuración completa

Seleccione la cantidad de puertos y el almacenamiento junto con el hardware de procesamiento y el software de recopilación confirmados.

20 / 24 puertos

Opciones de configuración

19 pulgadas

Pantalla táctil resistiva

4 / 16 / 20 TB

Opciones de HDD; confirme la configuración

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Especificaciones técnicas

Conexiones de cámara y estación de trabajo

Opciones de puertos de cámara	20 o 24 puertos USB 2.0; según configuración
Funciones	Carga de cámaras y recopilación de archivos
Pantalla	Pantalla de referencia de 19 pulgadas, 1920 x 1080
Entrada táctil	Pantalla táctil resistiva
Audio	Altavoz integrado

Procesamiento, almacenamiento y software

Hardware de procesamiento	CPU y memoria integradas; especificaciones por revisión sin confirmar
Opciones de HDD	4 / 16 / 20 TB; capacidad instalada por confirmar
Plataforma del sistema	Windows; versión instalada por confirmar
Software de recopilación	Edición y versión del cliente y alcance de la licencia por confirmar

Alimentación, cables y envío de referencia

Entrada de alimentación de red	Configuración de referencia de 220 V CA; confirme la etiqueta de entrada del equipo suministrado
Valores nominales de alimentación	Sin confirmar; depende de la revisión de hardware del gabinete
Fusible	220 V, 10 A en la configuración de referencia
Juego de cables para cámaras	20 cables USB de 5 pines en el kit de referencia de 20 puertos
Otros cables	Cable RJ45; cable de alimentación de 1.8 m con enchufe europeo en el kit de referencia
Caja de transporte	Madera; 1600 x 600 x 600 mm; peso embalado de referencia de 80 kg

Notas de configuración

Confirme los puertos, la CPU, la RAM, el almacenamiento, la versión de Windows y la fuente de alimentación como una sola revisión de gabinete.

Confirme los conectores de cámara, el cliente de recopilación, el alcance de la licencia y el cable de alimentación regional.

Las dimensiones de envío y el peso embalado describen la caja, no el gabinete sin embalaje.