

S8

Cámara corporal 4G basada en Linux

Una cámara SPIKECAM 4G basada en Linux con batería intercambiable en caliente, pantalla de 2 pulgadas, USB-C, Micro HDMI y estabilización electrónica.



Vista del producto

Batería reemplazable

La batería intercambiable en caliente permite cambiarla. La cámara tiene indicadores separados de encendido y carga.

Ajustes de grabación

La estabilización electrónica, la corrección de distorsión y el zoom digital ofrecen herramientas de captura configurables.

Organice las grabaciones de eventos

Utilice pregrabación, marcado de archivos y segmentos de video seleccionables de 10, 15, 20 o 30 minutos.

Intercambiable en caliente

Diseño de la batería

USB-C + HDMI

Puertos de conexión

TFT de 2 pulgadas

Pantalla en el dispositivo

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificaciones técnicas

Sistema y captura

Sistema operativo	Linux 4.9
Procesador	Doble núcleo; 1.2 GHz
Codificación de video	H.264 / H.265
Modos de video HD indicados	1920 x 1080 / 1280 x 720; 30 fps
Archivos de video y audio	Video MP4; audio AAC
Apertura del lente	f/2.0
Ángulos de visión	115 grados horizontales; 142 grados diagonales
Ajustes de imagen	Estabilización electrónica; corrección de distorsión; zoom digital
Salida de fotografía	Hasta 48 MP
Funciones de fotografía	Captura de fotografías durante el video; disparo continuo

Controles de grabación

Modos de captura	Grabación de video/audio; cambio entre modos
Longitudes de clips	10 / 15 / 20 / 30 minutos
Funciones de grabación	Pregrabación; grabación en bucle; grabación sin interrupciones
Funciones de eventos	Detección de movimiento; marcado de archivos
Funciones de archivos	Reparación de archivos de video; marcas de agua en video
Controles del dispositivo	Teclas físicas; ajuste de volumen; avisos de voz
Ahorro de energía	Compatible
Actualización de firmware	Compatible

Conexiones inalámbricas y plataforma

Bandas LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
Bandas LTE-TDD	B38 / B40 / B41
Bandas LTE opcionales	B2 / B4
Modos Wi-Fi	Punto de acceso (AP); estación (STA)
Posicionamiento	GPS
Plataforma	CMSV
Funciones de la plataforma	Monitoreo en vivo, SOS, seguimiento de ubicación e intercomunicación

Especificaciones técnicas

Pantalla, luces y puertos

Pantalla	TFT de 2 pulgadas
Conexiones	USB-C; Micro HDMI
Infrarrojos	Iluminación IR; conmutación del filtro IR-cut
Otra iluminación	Luz blanca; luz de alarma; láser de orientación
Indicadores de estado	LED de encendido, grabación y carga; altavoz

Almacenamiento, alimentación y dimensiones

Almacenamiento compatible	Hasta 512 GB; capacidad incluida según la configuración
Funciones de cifrado	Compatibilidad con cifrado de video y datos
Batería	3100 mAh; 4.35 V; intercambiable en funcionamiento
Entrada de carga	5 V / 1 A
Dimensiones	Aproximadamente 82 x 58 x 30 mm
Límite de peso indicado	170 g como máximo
Duración de grabación	8 horas en 720p

Notas de configuración

LTE B2/B4 son opcionales; confirme las bandas instaladas, la compatibilidad del operador y el paquete CMSV.

El almacenamiento compatible alcanza 512 GB; confirme la capacidad incluida y la base correspondiente.

Confirme el procedimiento de cambio de batería y los accesorios de carga compatibles para S8.

La duración de grabación es de 8 horas en 720p. La resolución máxima de video sigue sin confirmar; esta duración no establece el modo máximo de grabación.