

S9 (Front Recording Button)

Cámara corporal con Android

Una cámara SPIKECAM con Android 12, botón frontal de grabación, pantalla táctil de 2.8 pulgadas, batería extraíble y entrada para cámara USB externa.



Control por botones y pantalla táctil

Inicie la grabación desde el botón frontal. Los botones dedicados PTT, SOS, fotografía y audio complementan la pantalla táctil.

Entrada de cámara externa

USB OTG admite una cámara externa de 1080p, además de las cámaras frontal y posterior integradas y la compatibilidad con doble flujo de video.

Grabe antes y después de un evento

Seleccione hasta 120 segundos de pregrabación y hasta 300 segundos de posgrabación. Un botón de marcado facilita la gestión de eventos.

Vista del producto

Android 12

Sistema operativo del dispositivo

Táctil de 2.8 pulgadas

Pantalla capacitiva

1440p

Modo de video base

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Sistema y almacenamiento

Sistema operativo	Android 12
Procesador	8 núcleos; 64 bits
RAM	2 GB
Opciones de almacenamiento interno	16 GB; 64 / 128 GB opcionales
Almacenamiento en tarjeta TF	32 GB indicados; ampliable a 256 GB
Pantalla	Pantalla multitáctil capacitiva de 2.8 pulgadas; 480 x 640 píxeles
Idioma	Inglés

Cámaras, video y audio

Cámaras integradas	Frontal: 2 MP; posterior: 4 MP
Modos de video	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480
Formato de video	MP4; H.264; admite doble flujo de video
Salida de fotografía	Hasta 54 MP; JPEG
Zoom digital	Hasta 24x
Entrada de video externa	Cámara USB de 1080p mediante OTG; confirme el modelo de cámara
Audio	Dos micrófonos integrados; AAC; altavoz de 2 W
Iluminación	Cuatro luces IR; una luz blanca; láser de orientación
Balance de blancos	Automático

Grabación y controles

Pregrabación	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 segundos
Posgrabación	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 / 300 segundos
Control de grabación	Botón frontal; grabación con una pulsación
Botones de acceso directo	Encendido, video, audio, fotografía, SOS, PTT, marcado y FN
Funciones de grabación	Reproducción; detección de movimiento; marca de agua OSD
Indicadores	Motor de vibración; emisión de voz mediante conversión de texto a voz
Sensores	Sensor G/M integrado

Especificaciones técnicas

Conexiones inalámbricas y plataforma

Bandas LTE-FDD	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28A/B
Bandas LTE-TDD	B38 / B39 / B40 / B41
Otras bandas celulares	GSM B2 / B3 / B5 / B8; WCDMA B1 / B5 / B8
Wi-Fi	2.4 GHz y 5 GHz; 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Posicionamiento	GPS / BDS / GLONASS / Galileo
NFC opcional	Requiere antena externa
Plataforma e interfaces	CMSV; ONVIF; RTMP
Intercomunicación de voz	Intercomunicación grupal y de extremo a extremo
Reconocimiento opcional	Reconocimiento facial y de placas vehiculares

Interfaces, alimentación y datos físicos

Ranura SIM	Una Nano-SIM
Puertos USB	Un USB-C; un Micro USB 2.0
Funciones USB	Carga; OTG; actualizaciones de software; copia de datos
Tipo de batería	Extraíble
Dimensiones	93 x 70 x 26 mm
Peso	166 g sin clip
Temperatura de funcionamiento	-20 a +55 C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +60 C
Humedad de funcionamiento	40-80 por ciento de humedad relativa
Duración de grabación	10 horas en 720p

Notas de configuración

Especifique S9 (Front Recording Button) al seleccionar firmware, baterías y accesorios.

Confirme las bandas del operador, las licencias CMSV, la integración ONVIF/RTMP y el modelo de cámara USB externa.

NFC requiere una antena externa; las funciones de reconocimiento son opcionales. Confirme el almacenamiento y el contenido del paquete.

La duración de grabación es de 10 horas en 720p. La capacidad de la batería y los ajustes de comunicaciones inalámbricas, pantalla e infrarrojos de la prueba siguen sin confirmar.