

DS12

Station tactile de collecte des preuves

Une station à écran tactile de sept pouces avec huit ports de caméra de référence, stockage sur disque dur amovible et ordinateur embarqué.



Utiliser une interface tactile locale

Un écran tactile LCD TFT de sept pouces fournit l'interface de la station.

Dispositifs de stockage distincts

Un disque dur amovible de 3.5 pouces fonctionne avec un SSD intégré ; les capacités dépendent de la configuration choisie.

Collecter à la station

Rechargez les caméras compatibles et collectez les fichiers avec le système embarqué configuré.

Vue du produit

8 ports

Configuration de référence

7 pouces

Écran tactile LCD TFT

Disque dur amovible

Stockage de 3.5 pouces

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Système et stockage de référence

Connexions des caméras	8 dans la configuration de référence ; confirmez les ports fournis
Écran	Écran tactile LCD TFT de 7 pouces
Plateforme système	Windows ; version installée à confirmer
Processeur	Configuration de référence i3 ; processeur exact à confirmer
Mémoire	Configuration de référence de 2 GB
Stockage des enregistrements	Disque dur amovible de 3.5 pouces ; options 1 / 2 / 4 / 6 TB selon la configuration
Stockage système	SSD intégré ; capacité non confirmée

Interfaces et alimentation de référence

Interfaces externes	1 x RJ45 ; 2 x USB 3.0 dans la configuration de référence
Prise en charge USB	USB 2.0 / USB 3.0 ; compatibilité caméra et berceau requise
Courant des ports	Jusqu'à 2 A par port
Puissance d'entrée maximale	Configuration de référence 220 W
Variante secteur	100-120 V CA, 2 A ; 200-240 V CA, 1.2 A en option ; confirmez la variante
Protection des sorties	Protection contre les surtensions et les pointes de courant

Boîtier et kit

Construction	Boîtier métallique
Dimensions	510 x 310 x 130 mm
Poids net	8 kg
Kit	1 câble d'alimentation ; 1 manuel d'utilisation

Notes de configuration

La DS12 possède huit ports de référence ; confirmez la configuration caméra/berceau fournie.

Confirmez ensemble le processeur, les capacités HDD/SSD, la version de Windows et le logiciel de collecte pour une même configuration.

Confirmez les interfaces et la variante secteur ; les plages de tension indiquées correspondent à des configurations distinctes.