

# DS20

## Station de collecte des preuves en armoire

Une station d'accueil en armoire avec ordinateur embarqué, stockage et écran tactile de 19 pouces pour des procédures configurées de collecte des caméras.



Vue du produit

### Centraliser la collecte des caméras

Rechargez et collectez les fichiers des caméras compatibles via les connexions USB configurées de l'armoire.

### Utiliser l'armoire

Un écran tactile résistif de 19 pouces et un haut-parleur intégré assurent l'interface locale du poste de travail.

### Définir la configuration complète

Choisissez le nombre de ports et le stockage avec le matériel informatique et le logiciel de collecte confirmés.

**20 / 24 ports**

Options de configuration

**19 pouces**

Écran tactile résistif

**4 / 16 / 20 TB**

Options HDD ; confirmez la configuration

### PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

**SPIKECAM LIMITED**

[spikecam.com](https://spikecam.com)

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

**Peter Pen**

[info@spikecam.com](mailto:info@spikecam.com)

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

# Caractéristiques techniques

## Connexions des caméras et poste de travail

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Options de ports de caméra | 20 ou 24 ports USB 2.0 ; selon la configuration |
| Fonctions                  | Recharge des caméras et collecte de fichiers    |
| Écran                      | Écran de référence de 19 pouces, 1920 x 1080    |
| Saisie tactile             | Écran tactile résistif                          |
| Audio                      | Haut-parleur intégré                            |

## Informatique, stockage et logiciels

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel informatique | Processeur et mémoire embarqués ; caractéristiques non confirmées par révision |
| Options HDD           | 4 / 16 / 20 TB ; capacité installée à confirmer                                |
| Plateforme système    | Windows ; version installée à confirmer                                        |
| Logiciel de collecte  | Édition du client, version et périmètre de licence à confirmer                 |

## Alimentation, câbles et expédition de référence

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée secteur                      | Configuration de référence 220 V CA ; confirmez l'étiquette d'entrée fournie           |
| Valeurs nominales de l'alimentation | Non confirmé ; dépend de la révision matérielle de l'armoire                           |
| Fusible                             | 220 V, 10 A dans la configuration de référence                                         |
| Jeu de câbles pour caméras          | 20 câbles USB à 5 broches dans le kit de référence à 20 ports                          |
| Autres câbles                       | Câble RJ45 ; câble d'alimentation de 1.8 m à prise européenne dans le kit de référence |
| Caisse d'expédition                 | Bois ; 1600 x 600 x 600 mm ; poids emballé de référence de 80 kg                       |

## Notes de configuration

Confirmez ensemble les ports, le processeur, la RAM, le stockage, la version de Windows et l'alimentation pour une même révision d'armoire.

Confirmez les connecteurs de caméra, le client de collecte, le périmètre de licence et le câble d'alimentation régional.

Les dimensions d'expédition et le poids emballé décrivent la caisse, et non l'armoire seule.