

S8

Caméra-piéton 4G sous Linux

Un enregistreur SPIKECAM 4G sous Linux avec batterie remplaçable à chaud, écran de 2 pouces, USB-C, Micro HDMI et stabilisation électronique.



Vue du produit

Alimentation remplaçable

Une batterie remplaçable à chaud permet les changements de batterie. La caméra possède des témoins d'alimentation et de recharge distincts.

Réglages d'enregistrement

La stabilisation électronique, la correction de distorsion et le zoom numérique fournissent des outils de capture configurables.

Organiser les enregistrements d'événements

Utilisez le pré-enregistrement, le marquage des fichiers et des séquences vidéo de 10, 15, 20 ou 30 minutes.

Remplaçable à chaud

Conception de la batterie

USB-C + HDMI

Ports de connexion

TFT de 2 pouces

Écran sur l'appareil

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Système et capture

Système d'exploitation	Linux 4.9
Processeur	Double cœur ; 1.2 GHz
Encodage vidéo	H.264 / H.265
Modes vidéo HD indiqués	1920 x 1080 / 1280 x 720; 30 fps
Fichiers vidéo et audio	Vidéo MP4 ; audio AAC
Ouverture de l'objectif	f/2.0
Angles de vue	115 degrés à l'horizontale ; 142 degrés en diagonale
Réglages de l'image	Stabilisation électronique ; correction de distorsion ; zoom numérique
Sortie photo	Jusqu'à 48 MP
Fonctions photo	Prise de photos pendant la vidéo ; prise de vue en continu

Commandes d'enregistrement

Modes de capture	Enregistrement vidéo/audio ; changement de mode
Longueurs des clips	10 / 15 / 20 / 30 minutes
Fonctions d'enregistrement	Pré-enregistrement ; enregistrement en boucle ; enregistrement sans interruption
Fonctions d'événement	Détection de mouvement ; marquage des fichiers
Fonctions de fichiers	Réparation des fichiers vidéo ; filigrane vidéo
Commandes de l'appareil	Touches physiques ; réglage du volume ; annonces vocales
Économie d'énergie	Pris en charge
Mise à jour du micrologiciel	Pris en charge

Sans fil et plateforme

Bandes LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
Bandes LTE-TDD	B38 / B40 / B41
Bandes LTE optionnelles	B2 / B4
Modes Wi-Fi	Point d'accès (AP) ; station (STA)
Positionnement	GPS
Plateforme	CMSV
Fonctions de plateforme	Surveillance en direct, SOS, suivi de position et interphonie

Caractéristiques techniques

Écran, éclairage et ports

Écran	TFT de 2 pouces
Connexions	USB-C ; Micro HDMI
Infrarouge	Éclairage IR ; commutation du filtre IR-cut
Autre éclairage	Éclairage blanc ; éclairage d'alarme ; laser de visée
Signalisation d'état	LED d'alimentation, de vidéo et de recharge ; haut-parleur

Stockage, alimentation et dimensions

Stockage pris en charge	Jusqu'à 512 GB ; capacité fournie selon la configuration
Fonctions de chiffrement	Prise en charge du chiffrement vidéo et des données
Batterie	3100 mAh ; 4.35 V ; remplaçable à chaud
Entrée de recharge	5 V / 1 A
Dimensions	Environ 82 x 58 x 30 mm
Limite de poids indiquée	170 g au maximum
Durée d'enregistrement	8 heures en 720p

Notes de configuration

LTE B2/B4 sont en option ; confirmez les bandes installées, la prise en charge par les opérateurs et l'offre CMSV.

La capacité de stockage prise en charge atteint 512 GB ; confirmez la capacité fournie et la station d'accueil compatible.

Confirmez la procédure de changement de batterie et les accessoires de recharge pris en charge pour la S8.

La durée d'enregistrement est de 8 heures en 720p. La résolution vidéo maximale reste non confirmée ; cette durée n'établit pas le mode d'enregistrement maximal.