

S9 (Front Recording Button)

Caméra-piéton Android

Une caméra SPIKECAM Android 12 avec bouton d'enregistrement en façade, écran tactile de 2.8 pouces, batterie amovible et entrée de caméra USB externe.



Vue du produit

Commandes par boutons et écran tactile

Lancez l'enregistrement avec le bouton avant. Des boutons PTT, SOS, photo et audio dédiés complètent l'écran tactile.

Entrée de caméra externe

L'USB OTG prend en charge une caméra externe 1080p, avec des caméras avant et arrière intégrées et la prise en charge du double flux.

Enregistrer autour d'un événement

Choisissez jusqu'à 120 secondes de pré-enregistrement et jusqu'à 300 secondes de post-enregistrement. Un bouton de marquage facilite la gestion des événements.

Android 12

Système d'exploitation de l'appareil

Tactile de 2.8 pouces

Écran capacitif

1440p

Mode vidéo de base

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Caractéristiques techniques

Système et stockage

Système d'exploitation	Android 12
Processeur	8 cœurs ; 64 bits
RAM	2 GB
Options de stockage interne	16 GB ; 64 / 128 GB en option
Stockage sur carte TF	32 GB indiqués ; extensible à 256 GB
Écran	Écran capacitif multipoint de 2.8 pouces ; 480 x 640 pixels
Langue	Anglais

Caméras, vidéo et audio

Caméras intégrées	Avant : 2 MP ; arrière : 4 MP
Modes vidéo	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480
Format vidéo	MP4 ; H.264 ; double flux pris en charge
Sortie photo	Jusqu'à 54 MP ; JPEG
Zoom numérique	Jusqu'à 24x
Entrée vidéo externe	Caméra USB 1080p via OTG ; confirmez le modèle de caméra
Audio	Deux microphones intégrés ; AAC ; haut-parleur de 2 W
Éclairage	Quatre éclairages IR ; un éclairage blanc ; laser de visée
Balance des blancs	Automatique

Enregistrement et commandes

Pré-enregistrement	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 secondes
Post-enregistrement	5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 / 300 secondes
Commande d'enregistrement	Bouton avant ; enregistrement d'une pression
Boutons de raccourci	Alimentation, vidéo, audio, photo, SOS, PTT, marquage et FN
Fonctions d'enregistrement	Lecture ; détection de mouvement ; filigrane OSD
Signalisation	Moteur de vibration ; annonces vocales par synthèse vocale
Capteurs	Capteur G/M intégré

Caractéristiques techniques

Sans fil et plateforme

Bandes LTE-FDD	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28A/B
Bandes LTE-TDD	B38 / B39 / B40 / B41
Autres bandes cellulaires	GSM B2 / B3 / B5 / B8; WCDMA B1 / B5 / B8
Wi-Fi	2.4 GHz et 5 GHz ; 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Positionnement	GPS / BDS / GLONASS / Galileo
NFC en option	Antenne externe requise
Plateforme et interfaces	CMSV; ONVIF; RTMP
Interphonie vocale	Interphonie de groupe et de bout en bout
Reconnaissance en option	Reconnaissance faciale et des plaques d'immatriculation

Interfaces, alimentation et données physiques

Logement SIM	Une Nano-SIM
Ports USB	Un USB-C ; un Micro USB 2.0
Fonctions USB	Recharge ; OTG ; mises à jour logicielles ; copie des données
Type de batterie	Amovible
Dimensions	93 x 70 x 26 mm
Poids	166 g sans clip
Température de fonctionnement	-20 à +55 C
Température de stockage	-20 à +60 C
Humidité de fonctionnement	40-80 pour cent d'humidité relative
Durée d'enregistrement	10 heures en 720p

Notes de configuration

Précisez S9 (Front Recording Button) pour choisir les micrologiciels, batteries et accessoires.

Confirmez les bandes des opérateurs, les licences CMSV, l'intégration ONVIF/RTMP et le modèle de caméra USB externe.

Le NFC nécessite une antenne externe ; les fonctions de reconnaissance sont en option. Confirmez le stockage et le contenu du coffret.

La durée d'enregistrement est de 10 heures en 720p. La capacité de batterie et les réglages de test de radio, d'écran et d'infrarouge restent non confirmés.