

DS01

10ポート充電・アップロードステーション

対応するボディカメラ最大十台の充電とファイルアップロードを行う卓上ステーション。



カメラ十台を接続

対応するカメラを最大十台、ひとつの充電・アップロード拠点にまとめます。

ポート電流の自動調整

各5 V接続は、接続カメラに応じて最大2 Aを供給します。

PCへのアップロード接続

対応するカメラ収集ソフトウェアでPC USBデータ接続を使用します。

製品外観

10ポート

カメラ接続

100 W

最大入力電力

5 V / 最大2 A

カメラポートごと

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

spikecam.com

技術仕様

接続・運用

カメラ接続	最大10、適合するカメラ接続部とクレードルが必要
機能	複数カメラの充電・ファイルアップロード
ホスト接続	PC用USBデータケーブル、USB世代は未確認
収集ソフトウェア	ホストソフトウェアと対応OSは確認が必要

電源・物理仕様

ポート電圧	5 V
ポート電流	ポートごとに最大2 A、接続機器に応じて調整
最大入力電力	100 W
寸法	400 x 240 x 80 mm
本体重量	3.8 kg
ケーブル一式	PC用USBデータケーブル1本、電源ケーブル1本

構成に関する注記

DS01のカメラクレードル適合、接続部、PC収集ソフトウェアをご確認ください。

納入ステーションの電源入力とプラグ形式をご確認ください。

画像のカメラは構成例です。納入されるセット内容をご確認ください。