

DS02

8ポート充電・アップロードステーション

適応充電と、ファイルアップロード用のPC USB接続を備えた八台用卓上ステーション。



製品外観

カメラ八台の運用

対応するカメラ八台をまとめて充電し、ファイルをアップロードします。

機器に応じた充電

各5 Vポートは、接続機器に応じて最大2 Aまで電流を調整します。

PC接続

PC用USBデータケーブルで、ステーションを選択した収集環境に接続します。

8ポート

カメラ接続

100 W

最大入力電力

4.5 kg

ステーション本体重量

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

接続・運用

カメラ接続	最大8、カメラとクレードルの適合確認が必要
機能	複数カメラの充電・ファイルアップロード
ホスト接続	PC用USBデータケーブル、USB世代は未確認
収集ソフトウェア	PCソフトウェアのビルドとホストOSは要確認

電源・物理仕様

ポート電圧	5 V
ポート電流	ポートごとに最大2 A、機器に依存
最大入力電力	100 W
寸法	400 x 240 x 80 mm
本体重量	4.5 kg
ケーブル一式	PC用USBデータケーブル1本、電源ケーブル1本

構成に関する注記

DS02のカメラ接続部、クレードル、PC収集ソフトウェアをご確認ください。

入力電圧、地域用の電源ケーブル、カメラセットをご確認ください。