

DS02A

Web証拠管理対応Linuxドック

自動証拠収集、ブラウザーアクセス、ローカル・ネットワークストレージ連携に対応するハスロットLinuxドッキングステーション。

録画を自動収集

ドックに接続した対応カメラの録画ファイルを収集しながら充電します。

ブラウザーで確認

統合Web証拠管理で、収集した録画へのアクセスと管理を行います。

ストレージ連携を選択

3.5インチHDD、またはNAS・FTP・SMBを使うネットワークストレージを構成します。



製品外観

8スロット

物理カメラ位置

Linux

統合システム

Webアクセス

証拠管理

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

システム・証拠管理の流れ

物理カメラスロット	同時充電・収集位置8か所
OS	Linux、ディストリビューションとバージョンは要確認
収集	録画の自動収集とファイルアップロード
証拠管理インターフェース	ブラウザーベースの統合管理
本体ディスプレイ	OLED、対角サイズは未確認
ID割り当て	RFID/NFCはオプション、連携は要確認

ストレージ・接続機能

ローカルストレージ	3.5インチHDD、搭載容量は要確認
ネットワークストレージ	NAS / FTP / SMB、導入構成の設定が必要
インターフェース	2 x USB 2.0; RJ45
無線接続	5 GHz Wi-Fi、Bluetooth、バージョンは未確認

電源・物理仕様

ポート出力	5 V、ポートごとに最大2 A、機器に依存
最大入力電力	100 W
寸法	400 x 240 x 110 mm
本体重量	5 kg
ケーブル式	PC用USBデータケーブル1本、電源ケーブル1本

構成に関する注記

ハスロットは物理的な数です。より多くの機器の運用には、システム設計の合意が必要です。

HDD容量、ネットワークストレージ、オプションのRFID/NFC連携をご確認ください。

DS02Aのカメラファームウェア、接続部、Webソフトウェアのビルドをご確認ください。