

DS04

4ポート卓上・壁面設置ドック

卓上・壁面設置と電源・データ表示灯に対応する、四台用USB 2.0充電・アップロードステーション。



製品外観

卓上・壁面設置を選択

収集エリアに合わせて四台用ステーションを配置します。

接続状態を確認

電源表示灯ひとつとデータLED四つで、ステーションと接続の状態を知らせます。

充電とファイル収集

対応カメラと選択したDEMS運用でUSB 2.0接続を使用します。

4ポート

カメラ接続

USB 2.0

データ接続

40 W

最大入力電力

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

接続・設置

カメラ接続	最大4
機能	複数カメラの充電・ファイルアップロード
データインターフェース	USB 2.0
証拠管理の流れ	DEMS連携、エディションとライセンスは要確認
配置	卓上または壁面設置
表示灯	電源表示灯1個、データLED 4個

電源・寸法・キット

ポート出力	5 V、ポートごとに最大2 A、機器に依存
最大入力電力	40 W
電源	外部電源、入力電圧とプラグは要確認
寸法	295 x 125 x 80 mm
本体重量	1.5 kg
キット	PC用USBデータケーブル1本、電源ケーブル1本、外部電源装置1台

構成に関する注記

DS04のカメラクレードルと、DEMSのエディション、ライセンス、ホストOSをご確認ください。
壁面固定具と、外部電源の入力電圧・プラグをご確認ください。