

DS12

タッチスクリーン証拠収集ステーション

参照構成でカメラポート八個、取り外し可能なHDD、内蔵コンピューターを備えた七インチタッチスクリーンステーション。



製品外観

本体タッチ画面で操作

七インチTFT LCDタッチスクリーンがステーションの操作画面になります。

独立したストレージ機器

取り外し可能な3.5インチHDDと内蔵SSDを併用します。容量は選択した構成によって異なります。

ステーションで収集

構成済みの内蔵システムで、対応カメラを充電してファイルを収集します。

8ポート

参照構成

7インチ

TFT LCDタッチスクリーン

取り外し可能なHDD

3.5インチストレージ

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

技術仕様

参照システム・ストレージ

カメラ接続	参照構成は8。納入ポート数は要確認
ディスプレイ	7インチTFT LCDタッチスクリーン
システムプラットフォーム	Windows、搭載リリースは要確認
プロセッサー	i3参照構成、正確なCPUは要確認
メモリー	参照構成：2 GB
録画ストレージ	取り外し可能な3.5インチHDD、1 / 2 / 4 / 6 TBの選択肢。構成に依存
システムストレージ	SSD内蔵、容量は未確認

参照インターフェース・電源

外部インターフェース	参照構成では1 x RJ45、2 x USB 3.0
USB対応	USB 2.0 / USB 3.0、カメラとクレードルの適合確認が必要
ポート電流	ポートごとに最大2 A
最大入力電力	参照構成：220 W
商用電源のバリエーション	100-120 V AC、2 A。200-240 V AC、1.2 Aはオプション。バリエーションは要確認
出力保護	過負荷電圧・過渡電流保護

筐体・キット

構造	金属筐体
寸法	510 x 310 x 130 mm
本体重量	8 kg
キット	電源ケーブル1本、ユーザーマニュアル1冊

構成に関する注記

DS12の参照構成は八ポートです。納入されるカメラ・クレードル構成をご確認ください。

CPU、HDD/SSD容量、Windowsリリース、収集ソフトウェアをひとつの構成としてご確認ください。

インターフェースと商用電源のバリエーションをご確認ください。記載の電圧範囲は別々の構成です。