

DS20

キャビネット型証拠収集ステーション

構成したカメラ収集環境に向け、コンピューター、ストレージ、19インチタッチスクリーンを内蔵したキャビネット型ドッキングステーション。



製品外観

カメラ収集を一元化

キャビネットに構成されたUSB接続を通じ、対応カメラを充電してファイルを収集します。

キャビネットで作

19インチ抵抗膜式タッチスクリーンと内蔵スピーカーが、ワークステーション本体の操作を支えます。

構成全体を指定

確認済みのコンピューターハードウェアと収集ソフトウェアに合わせ、ポート数とストレージを選択します。

20 / 24ポート

構成オプション

19インチ

抵抗膜式タッチスクリーン

4 / 16 / 20 TB

HDDの選択肢、構成は要確認

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

カメラ接続とワークステーション

カメラポートの選択肢	USB 2.0ポート20または24個。構成に依存
機能	カメラの充電とファイル収集
ディスプレイ	参照ディスプレイ：19インチ、1920 x 1080
タッチ入力	抵抗膜式タッチスクリーン
音声	内蔵スピーカー

コンピューター・ストレージ・ソフトウェア

コンピューターハードウェア	CPU・メモリー内蔵、リビジョン別の仕様は未確認
HDDの選択肢	4 / 16 / 20 TB、搭載容量は要確認
システムプラットフォーム	Windows、搭載リリースは要確認
収集ソフトウェア	クライアントエディション、バージョン、ライセンス範囲は要確認

参照電源・ケーブル・輸送

商用電源入力	参照構成：220 V AC。納入品の入力ラベルは要確認
電源定格	未確認、キャビネットのハードウェアリビジョンに依存
ヒューズ	参照構成：220 V、10 A
カメラ用ケーブル式	20ポート参照キットに20 x 5ピンUSBケーブル
その他のケーブル	参照キットにはRJ45ケーブル、1.8 m欧州プラグ電源ケーブル
輸送ケース	木製、1600 x 600 x 600 mm、梱包時の参考重量80 kg

構成に関する注記

ポート、CPU、RAM、ストレージ、Windowsリリース、電源を、同じキャビネットリビジョンとしてご確認ください。

カメラ接続部、収集クライアント、ライセンス範囲、地域用の電源ケーブルをご確認ください。

輸送寸法と梱包重量はケースを含むもので、キャビネット単体の値ではありません。