

4G Helmet Camera

ネットワーク対応ヘルメットレコーダー

回転レンズ、4G、デュアルバンドWi-Fi、赤外線LED四個を備えたSPIKECAM 1440pヘルメットレコーダー。



製品外観

視点を調整

回転レンズと粘着式面ファスナーマウントで、適合するヘルメットへの配置を調整できます。

ネットワーク接続で録画

ローカル動画録画に加え4GとWi-Fiを備え、設定済みの配信システムでRTMPとCMSVに対応します。

動画と静止画を撮影

動画録画中にJPEG写真を撮影でき、事前録画と録画分割時間の選択にも対応します。

1440p / 30 fps

動画録画

回転レンズ

視点の調整

4G + Wi-Fi

無線接続

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画と写真撮影

動画モード	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
動画形式	MP4 / MPEG、H.264
レンズ	回転式、140度の画角
マイク	内蔵
事前録画	対応
動画の透かし	ユーザーID、日付、時刻
クリップの長さ	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30分
写真出力	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP; JPEG
動画中のスナップショット	動画録画中の静止画撮影

無線・ストレージ・プラットフォーム

4Gバンド	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Wi-Fi	2.4 GHzおよび5 GHz
Bluetooth	BLE 4.0
オプションの測位機能	GPSモジュール内蔵
プラットフォームとインターフェース	CMSV; RTMP
ストレージの選択肢	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
動画アクセス	パスワードが必要
暗号化	AES対応

操作部と照明

録画操作	LED表示灯付きボタン
動作開始の通知	振動、スピーカー、LED
静音モード	LED表示灯と音をオフにします
赤外線	850 nm LED四個
バッテリー表示灯	四段階：25 / 50 / 75 / 100%

技術仕様

電源・取り付け・物理仕様

バッテリー	内蔵4400 mAhリチウムバッテリー
記載の充電時間	240分
マウント	粘着テープ付き面ファスナーマウント
寸法と重量	95 x 50 x 58 mm; 160 g
動作温度	-20～+65 C
保管温度	-25～+50 C
記載のキット	USBケーブル、充電器、ドライバードиск、単体ドック、ヘルメットマウント
録画時間	720p、すべてのネットワーク接続・赤外線オフで15時間

構成に関する注記

内蔵GPSはオプションです。選択したストレージと無線構成をご確認ください。

選択した4Gヘルメットモデルの通信事業者バンド、CMSVライセンス、RTMP連携をご確認ください。

ヘルメットへの適合、粘着式取り付け、対応ドック、付属キット内容をご確認ください。