

S3

4Kボディカメラ

ローカル4K録画、デュアルマイク音声、本体再生による、シンプルな日常の録画運用。



製品外観

その瞬間を記録

大型前面録画ボタンと160度の画角を備え、ローカルで4K・30 fps録画を行います。

カメラで確認

2インチIPS画面で、USB-Cによる転送前に録画を再生できます。

音声と細部を記録

デュアルMEMSマイクはノイズ低減に対応します。白色LEDで可視光を補い、このバージョンには赤外線暗視機能はありません。

4K / 30 fps

ローカル録画

160度

画角

2インチIPS

本体での再生

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画・再生

ローカル動画	4K・30 fps
センサー	8 MP CMOS
画角	160度
音声	デュアルMEMSマイク、ノイズ低減、音声・映像同期
ディスプレイ	2インチIPS画面、本体再生
録画操作	大型前面動画ボタン、独立した音声・写真操作部

ストレージ・電源・照明

ストレージ	microSD最大512 GB、付属カードはパッケージに依存
録画時間	最大8時間、4KでLCDオンの場合は約7時間。実際の時間は設定と使用状況により異なります。
低照度時の補助	白色LED 10個、可視光照明
赤外線暗視	このS3構成には含まれません
接続	USB-C、OTG
Wi-Fi	非対応

物理仕様・付属キット

厚さ	23 mm
重量	約110 g
保護性能	IP65の防噴流水性能。水没不可
取り付け	360度回転式クリップと磁気クリップ
図示したパッケージ	回転式クリップ、磁気クリップ、USB-Cケーブル、AC充電器、TFカードリーダー、マニュアル。納入パッケージは要確認
寸法	86 x 56 x 23 mm

構成に関する注記

この資料は、所有者が承認したS3 A+構成に基づいています。
以前のS3バージョンは仕様が異なります。ファームウェアとアクセサリーをハードウェアリビジョンに合わせてください。