

S4B

構成を選べるボディカメラ

1440p動画、160度レンズ、オプションの4G・Wi-Fi・Bluetoothモジュールを備えた、画面なしのSPIKECAMレコーダー。



製品外観

出来事の前後を記録

デュアルマイクで音声を記録し、事前・事後録画を最大120秒まで設定できます。

無線モジュールを選択

想定する構成に合わせ、オプションの4G、デュアルバンドWi-Fi、Bluetoothを選択します。

わかりやすい録画通知

前面の録画LED、振動、音で動作開始を示します。四つのバッテリー表示灯で残量を確認できます。

1440p / 30 fps

動画録画

160度

画角

120秒

事前・事後録画の上限

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画と写真撮影

動画モード	1440p / 1296p / 1080p / 720p / 848 x 480; 30 fps
動画形式	MP4、H.264
画角	160度
音声の収録	内蔵マイク二個
動画の透かし	ユーザーID、日付、時刻
クリップの長さ	10 / 20 / 30分
事前・事後録画	最大120秒まで設定可能
写真出力	48 MP; JPEG
動画中のスナップショット	動画録画中の静止画撮影

無線とプラットフォーム

オプションの4Gバンド	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
オプションのWi-Fi	2.4 GHzおよび5 GHz
オプションのBluetooth	BLE 4.0
測位	GPSおよび／またはGLONASS
4Gプラットフォーム機能	ライブ監視、SOS、位置追跡、インターコム。設定済み4Gシステムが必要

ストレージとアクセス

ストレージの選択肢	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
動画の暗号化	AES-256対応
動画アクセス	パスワードが必要

操作部・照明

ディスプレイ	画面なし
録画操作	LED付き前面ボタン
動作開始の通知	振動、スピーカー、LED
バッテリー表示灯	四段階：25 / 50 / 75 / 100%
赤外線	850 nm LED二個、自動制御

技術仕様

電源と物理仕様

バッテリー	内蔵4400 mAhリチウムイオン
記載の充電時間	240分
寸法	83 x 55 x 30 mm
重量	クリップなしで145 g
動作温度	-20～+65 C
保管温度	-20～+65 C
装着クリップ	金属製、360度回転
録画時間	720pで16時間

キット・アクセサリーの選択肢

記載のキット	USBケーブル、充電器、単体ドック、クリップ、マニュアル
アクセサリーの選択肢	磁気マウント、ロッククリップ、車載マウント、ハーネス、イヤホン。適合は要確認

構成に関する注記

4G、Wi-Fi、Bluetoothはオプションです。S4Bに搭載されるモジュールをご確認ください。

ネットワークバンド、測位構成、監視プラットフォームのパッケージをご確認ください。

選択したS4B構成の付属ストレージ、キット内容、アクセサリーの適合をご確認ください。

録画時間は720pで16時間です。無線と赤外線の試験設定は記載されていません。