

S8

Linuxベースの4Gボディカメラ

ホットスワップ対応バッテリー、2インチディスプレイ、USB-C、Micro HDMI、電子式手ぶれ補正を備えたSPIKECAM Linuxベース4Gレコーダー。



製品外観

交換可能な電源

ホットスワップ対応バッテリーで電池交換ができます。電源と充電の独立した表示灯を備えます。

録画の調整

電子式手ぶれ補正、歪み補正、デジタルズームを設定して撮影に利用できます。

イベント録画を整理

事前録画、ファイルのマーキング、10、15、20、30分から選ぶ動画分割を利用できます。

ホットスワップ対応

バッテリーの設計

USB-C + HDMI

接続端子

2インチTFT

本体ディスプレイ

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

spikecam.com

技術仕様

システムと撮影

OS	Linux 4.9
プロセッサー	デュアルコア、1.2 GHz
動画エンコード	H.264 / H.265
記載のHD動画モード	1920 x 1080 / 1280 x 720; 30 fps
動画・音声ファイル	MP4動画、AAC音声
レンズ絞り	f/2.0
画角	水平115度、対角142度
画質調整	電子式手ぶれ補正、歪み補正、デジタルズーム
写真出力	最大48 MP
写真機能	動画中の静止画撮影、連写

録画操作

撮影モード	動画・音声記録、モード切り替え
クリップの長さ	10 / 15 / 20 / 30分
録画機能	事前録画、ループ録画、連続録画
イベント機能	動体検知、ファイルのマーキング
ファイル機能	動画ファイル修復、動画透かし
機器の操作部	物理キー、音量調整、音声案内
省電力	対応
ファームウェア更新	対応

無線とプラットフォーム

LTE-FDDバンド	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
LTE-TDDバンド	B38 / B40 / B41
オプションのLTEバンド	B2 / B4
Wi-Fiモード	アクセスポイント (AP) 、ステーション (STA)
測位	GPS
プラットフォーム	CMSV
プラットフォーム機能	ライブ監視、SOS、位置追跡、インターコム

技術仕様

ディスプレイ・照明・端子

ディスプレイ	2インチTFT
接続	USB-C、Micro HDMI
赤外線	赤外線照明、IRカット切り替え
その他の照明	白色ライト、警告灯、照準レーザー
状態通知	電源・録画・充電のLED、スピーカー

ストレージ・電源・寸法

ストレージ対応	最大512 GB、付属容量は構成による
暗号化機能	動画・データ暗号化対応
バッテリー	3100 mAh、4.35 V、ホットスワップ対応
充電入力	5 V / 1 A
寸法	約82 x 58 x 30 mm
記載の重量上限	最大170 g
録画時間	720pで8時間

構成に関する注記

LTE B2/B4はオプションです。搭載バンド、通信事業者の対応、CMSVパッケージをご確認ください。

最大512 GBのストレージに対応します。付属容量と適合ドックをご確認ください。

S8のバッテリー交換手順と対応充電アクセサリをご確認ください。

録画時間は720pで8時間です。最大動画解像度は未確認です。この時間は最大録画モードを示すものではありません。