

SC01 Plus

小型ボディカメラ

本体画面、赤外線照明、パスワードで保護されたファイルアクセスを備えた小型ローカルレコーダー。



製品外観

ローカルで撮影・確認

独立した動画・写真・音声操作部と、カメラの再生画面を併用できます。

録画運用を計画

ループ録画、ファイル分割、事前録画により、日常の撮影方法を選べます。

装着位置に合わせる

360度回転式平型クリップで、制服上の取り付け角度を調整できます。

1296p / 1080p

対応動画モード

2600 mAh

内蔵バッテリー

6 IR LEDs

赤外線照明

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画・アクセス

対応動画モード	1296p / 1080p / 720p / 480p・30 fps、最大解像度はリビジョンに依存
動画形式	SC01 PlusのマニュアルではMOV
画角	資料記載の構成では140度
マイク	内蔵マイク、音声のみの録音に対応
透かし	ユーザーID、日付、時刻
分割ファイル	マニュアルの設定では5 / 10 / 15 / 30分
事前録画	対応、正確な時間はファームウェアに依存
撮影オプション	ループ録画、動体検知、動画中の静止画撮影
ファイルアクセス	パスワードによるアクセス制御
再生	本体LCD画面、動画・音声・写真の再生

ハードウェア・構成

バッテリー	内蔵2600 mAhリチウムバッテリー
充電時間	資料記載の構成では180分
ストレージ	64 GB、最大対応容量512 GB
赤外線	6 x 850 nm赤外線LED、制御方法はリビジョンに依存
SOS	サイレン機能付き赤・青の警告LED
接続	SC01 PlusのマニュアルではMini USB
マウント	360度回転式平型クリップ
寸法	クリップなしで76 x 54 x 26.5 mm
温度	動作・保管：-20～+65 C
標準アクセサリ	USBケーブル、AC充電器、背面クリップ、マニュアル。納入パッケージは要確認
Wi-Fi	非対応
録画時間	1080p / 30 fps、赤外線オフで約8時間
重量	100 g

構成に関する注記

この資料は、所有者が確認したSC01 Plus構成を対象とします。ファームウェアとアクセサリを正確なハードウェアリビジョンに合わせてください。

最大解像度、写真サイズ、赤外線操作、白色ライトの有無はリビジョンによって異なります。