

SC02

Full HDボディカメラ

2インチ再生画面、取り外し可能なメモリーカード、パスワード制御のファイルアクセスを備えたFull HD録画。



製品外観

転送前に確認

ライブプラットフォームなしで、内蔵画面から設定と本体再生を行えます。

必要な記録方法を選択

専用操作部で動画、音声、写真を記録でき、動画撮影中の静止画撮影にも対応します。

録画を管理

取り外し可能なストレージ、ファイル分割、パスワード保護が、ローカルのファイル転送運用を支えます。

1080p / 30 fps

ローカル録画

2インチLCD

設定と再生

512 GB

TF最大容量

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 [+86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: [+86 13798434740](#)

spikecam.com

技術仕様

録画・写真撮影

動画解像度	1080p / 720p / 480p、いずれも30 fps
動画形式	AVI
画角	130度
音声	内蔵マイク、独立した音声録音モード
分割ファイル	5 / 10 / 15分
事前録画	有効時は1〜30秒の可変バッファ
透かし	ユーザーID、日付、時刻
写真出力	JPEG; 2 / 3 / 8 / 10 MP
スナップショット	動画録画中の写真撮影
撮影オプション	ループ録画、動体検知、車載モードで充電信号による録画

ハードウェア・電源・インターフェース

ディスプレイ	2インチLCD、本体再生
バッテリー	内蔵2600 mAhリチウムバッテリー
録画時間	1080p、赤外線・画面オフで10時間
充電時間	資料記載の構成では180分
ストレージ	最大512 GB。付属容量はパッケージにより異なります
赤外線	6 x 850 nm LED、制御方法はリビジョンの確認が必要
警告灯	青・赤のSOS LED
接続	充電・ファイル転送用Mini USB
アクセス保護	ファイルと一部設定のパスワード制御
Wi-Fi	非対応

技術仕様

物理仕様・パッケージ

寸法	76 x 54 x 26.5 mm
重量	100 g
温度	動作・保管：-20～+65 C
標準アクセサリ	USBケーブル、AC充電器、背面クリップ、TFカードリーダー。カードの付属はパッケージに依存

構成に関する注記

資料に記載されたこのリビジョンにはSC02マニュアルを使用してください。SC02 Proは別モデルです。

正確なハードウェアリビジョンの赤外線制御、付属メモリー、環境保護性能をご確認ください。

現在の対応ストレージは最大512 GBで、旧マニュアルの上限に優先します。SC02 Proは寸法の参照のみに使用し、ファームウェアや他の仕様の参照には使用していません。