

T1

ミニボディカメラ

160度の画角、2インチ再生画面、回転式クリップを備えた、日常記録向けの薄型1080pボディカメラ。



製品外観

広角録画

160度レンズと4MP CMOSセンサーでローカル1080p動画を撮影します。

カメラで確認

2インチLCDで再生とバッジモードを利用できます。

コンパクトな装着構成

取り外し可能なレールと360度回転式クリップを備えた80 gの本体。

1080p / 160度

録画 / 画角

80 g

カメラ本体

2000 mAh

内蔵バッテリー

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画とディスプレイ

動画	1080p
センサー	4MP CMOS
画角	160度
ディスプレイ	2インチLCD、再生・バッジモード
操作部	動画・写真・機能の物理操作部

ストレージと電源

記憶媒体	microSD、最大512 GB
付属ストレージ	図示した小売構成は64 GB
バッテリー	2000 mAh、内蔵
録画時間	1080pで最大10時間。実際の時間は表示設定、ストレージ、使用状況に依存
ケーブル接続	USB-C
Wi-Fi	対応

本体と取り付け

寸法	100 x 40 x 18 mm
重量	80 g
筐体	ABS + PC
保護性能	IP65、メーカー公称の防塵・防水性能。水没不可
取り付け	取り外し可能なレール、360度回転式クリップ

構成に関する注記

この資料は、現在のSPIKECAM製品ページに示すT1構成を対象とします。以前のT1資料は別のハードウェアリビジョンを説明している場合があります。

図示した小売構成には64 GBカードが付属します。一括・OEM注文では、納入ストレージとアクセサリを合意してください。保存可能時間の概算はビットレートに依存し、バッテリー駆動時間とは別です。

ドックとデスクトップソフトウェアの互換性は構成ごとに異なります。必要な場合はモデル固有の保護性能資料をご依頼ください。

Wi-Fiに対応します。周波数帯、アプリ、無線動作モードは構成の確認が必要です。重量と寸法は、所有者が示した最新仕様を反映しています。