

DS02A

Base Linux com gerenciamento web de evidências

Uma estação de acoplamento Linux com oito encaixes, coleta automática de evidências, acesso por navegador e integração com armazenamento local ou em rede.

Colete gravações automaticamente

Carregue câmeras compatíveis acopladas enquanto coleta os arquivos gravados.

Revise pelo navegador

Use o fluxo web integrado de evidências para acessar e gerenciar as gravações coletadas.

Escolha a integração de armazenamento

Configure um HDD de 3.5 polegadas ou um fluxo de armazenamento em rede usando NAS, FTP ou SMB.



Vista do produto

8 encaixes

Posições físicas para câmeras

Linux

Sistema integrado

Acesso web

Gerenciamento de evidências

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificações técnicas

Sistema e fluxo de evidências

Encaixes físicos para câmeras	8 posições para carga e coleta simultâneas
Sistema operacional	Linux; distribuição e versão a confirmar
Coleta	Coleta automática de gravações e transferência de arquivos
Interface de evidências	Gerenciamento integrado por navegador
Tela local	OLED; tamanho da diagonal não confirmado
Atribuição de ID	RFID/NFC opcionais; integração a confirmar

Armazenamento e conectividade

Armazenamento local	HDD de 3.5 polegadas; capacidade instalada a confirmar
Armazenamento em rede	NAS / FTP / SMB; exige configuração de implantação
Interfaces	2 x USB 2.0; RJ45
Conectividade sem fio	Wi-Fi de 5 GHz; Bluetooth; versões não confirmadas

Alimentação e especificações físicas

Saída da porta	5 V; até 2 A por porta, conforme o dispositivo
Potência máxima de entrada	100 W
Dimensões	400 x 240 x 110 mm
Peso líquido	5 kg
Conjunto de cabos	1 cabo de dados USB para PC; 1 cabo de alimentação

Notas de configuração

Os oito encaixes são físicos; frotas maiores exigem um projeto de sistema acordado.

Confirme a capacidade do HDD, o armazenamento em rede e a integração opcional de RFID/NFC.

Confirme o firmware da câmera, o conector e a versão do software web do DS02A.