

DS12

Estação de coleta de evidências com tela sensível ao toque

Uma estação com tela sensível ao toque de sete polegadas, oito portas de câmera na configuração de referência, armazenamento HDD removível e processamento integrado.



Use uma interface local por toque

Uma tela TFT LCD sensível ao toque de sete polegadas fornece a interface da estação.

Dispositivos de armazenamento separados

Um HDD removível de 3.5 polegadas funciona junto com um SSD integrado; as capacidades dependem da configuração selecionada.

Colete arquivos na estação

Carregue câmeras compatíveis e colete arquivos com o sistema integrado configurado.

Vista do produto

8 portas

Configuração de referência

7 polegadas

Tela TFT LCD sensível ao toque

HDD removível

Armazenamento de 3.5 polegadas

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificações técnicas

Sistema e armazenamento de referência

Conexões de câmera	8 na configuração de referência; confirme as portas fornecidas
Tela	Tela TFT LCD sensível ao toque de 7 polegadas
Plataforma do sistema	Windows; versão instalada a confirmar
Processador	Configuração de referência i3; CPU exata a confirmar
Memória	Configuração de referência de 2 GB
Armazenamento de gravações	HDD removível de 3.5 polegadas; opções de 1 / 2 / 4 / 6 TB, conforme a configuração
Armazenamento do sistema	SSD integrado; capacidade não confirmada

Interfaces e alimentação de referência

Interfaces externas	1 x RJ45; 2 x USB 3.0 na configuração de referência
Suporte a USB	USB 2.0 / USB 3.0; é necessário confirmar a compatibilidade entre câmera e base
Corrente da porta	Até 2 A por porta
Potência máxima de entrada	Configuração de referência de 220 W
Versões de alimentação elétrica	100-120 V CA, 2 A; opção de 200-240 V CA, 1.2 A; confirme a versão
Proteção de saída	Proteção contra sobretensão e correntes transitórias

Gabinete e kit

Construção	Gabinete metálico
Dimensões	510 x 310 x 130 mm
Peso líquido	8 kg
Kit	1 cabo de alimentação; 1 manual do usuário

Notas de configuração

O DS12 possui oito portas na configuração de referência; confirme a configuração de câmeras e bases fornecida.

Confirme CPU, capacidades de HDD e SSD, versão do Windows e software de coleta como uma configuração completa.

Confirme as interfaces e a versão de alimentação da rede elétrica; as faixas de tensão listadas são configurações separadas.