

DS20

Estação de coleta de evidências em gabinete

Uma estação de acoplamento em gabinete, com processamento, armazenamento e tela sensível ao toque de 19 polegadas integrados para fluxos configurados de coleta de arquivos das câmeras.



Vista do produto

Centralize a coleta de arquivos das câmeras

Carregue câmeras compatíveis e colete seus arquivos pelas conexões USB configuradas do gabinete.

Opere no gabinete

Uma tela resistiva sensível ao toque de 19 polegadas e um alto-falante integrado compõem a interface da estação de trabalho local.

Especifique a configuração completa

Selecione o número de portas e o armazenamento junto com hardware de processamento e software de coleta confirmados.

20 / 24 portas

Opções de configuração

19 polegadas

Tela resistiva sensível ao toque

4 / 16 / 20 TB

Opções de HDD; confirme a configuração

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificações técnicas

Conexões de câmera e estação de trabalho

Opções de portas para câmeras	20 ou 24 portas USB 2.0; depende da configuração
Funções	Carga de câmeras e coleta de arquivos
Tela	Tela de referência de 19 polegadas, 1920 x 1080
Entrada por toque	Tela resistiva sensível ao toque
Áudio	Alto-falante integrado

Processamento, armazenamento e software

Hardware de processamento	CPU e memória integradas; especificação não confirmada por revisão
Opções de HDD	4 / 16 / 20 TB; capacidade instalada a confirmar
Plataforma do sistema	Windows; versão instalada a confirmar
Software de coleta	Edição do cliente, versão e abrangência da licença a confirmar

Alimentação, cabos e transporte de referência

Entrada da rede elétrica	Configuração de referência de 220 V CA; confirme a etiqueta de entrada do equipamento fornecido
Potência nominal da fonte	Não confirmado; depende da revisão do hardware do gabinete
Fusível	220 V, 10 A na configuração de referência
Conjunto de cabos para câmeras	20 cabos USB de 5 pinos no kit de referência de 20 portas
Outros cabos	Cabo RJ45; cabo de alimentação de 1.8 m com plugue europeu no kit de referência
Caixa de transporte	Madeira; 1600 x 600 x 600 mm; peso de referência embalado de 80 kg

Notas de configuração

Confirme portas, CPU, RAM, armazenamento, versão do Windows e fonte de alimentação como uma única revisão do gabinete.

Confirme os conectores das câmeras, o cliente de coleta, a abrangência da licença e o cabo de alimentação regional.

As dimensões de transporte e o peso embalado descrevem a caixa, não o gabinete sem embalagem.