

S8

Câmera corporal 4G baseada em Linux

Uma câmera SPIKECAM 4G baseada em Linux, com bateria substituível a quente, tela de 2 polegadas, USB-C, Micro HDMI e estabilização eletrônica.



Vista do produto

Bateria substituível

Uma bateria substituível a quente permite a troca da bateria. A câmera possui indicadores separados de alimentação e carga.

Ajustes de gravação

Estabilização eletrônica, correção de distorção e zoom digital oferecem ferramentas configuráveis de captura.

Organize gravações de eventos

Use pré-gravação, marcação de arquivos e segmentos de vídeo selecionáveis de 10, 15, 20 ou 30 minutos.

Substituível a quente

Tipo de bateria

USB-C + HDMI

Portas de conexão

TFT de 2 polegadas

Tela no dispositivo

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificações técnicas

Sistema e captura

Sistema operacional	Linux 4.9
Processador	Dois núcleos; 1.2 GHz
Codificação de vídeo	H.264 / H.265
Modos de vídeo HD listados	1920 x 1080 / 1280 x 720; 30 fps
Arquivos de vídeo e áudio	Vídeo MP4; áudio AAC
Abertura da lente	f/2.0
Ângulos de visão	115 graus na horizontal; 142 graus na diagonal
Ajustes de imagem	Estabilização eletrônica; correção de distorção; zoom digital
Saída de foto	Até 48 MP
Funções de foto	Captura de fotos durante o vídeo; disparo contínuo

Controles de gravação

Modos de captura	Gravação de vídeo/áudio; alternância entre modos
Comprimentos das presilhas	10 / 15 / 20 / 30 minutos
Funções de gravação	Pré-gravação; gravação em loop; gravação sem interrupções
Funções de eventos	Deteção de movimento; marcação de arquivos
Funções de arquivo	Reparo de arquivos de vídeo; aplicação de marca d'água no vídeo
Controles do dispositivo	Teclas físicas; ajuste de volume; avisos de voz
Economia de energia	Compatível
Atualização de firmware	Compatível

Conexões sem fio e plataforma

Bandas LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
Bandas LTE-TDD	B38 / B40 / B41
Bandas LTE opcionais	B2 / B4
Modos Wi-Fi	Ponto de acesso (AP); estação (STA)
Posicionamento	GPS
Plataforma	CMSV
Funções da plataforma	Monitoramento ao vivo, SOS, rastreamento de localização e intercomunicação

Especificações técnicas

Tela, iluminação e portas

Tela	TFT de 2 polegadas
Conexões	USB-C; Micro HDMI
Infravermelho	Iluminação IR; comutação do filtro IR-cut
Iluminação adicional	Luz branca; luz de alarme; laser de mira
Avisos de estado	LEDs de alimentação, gravação e carga; alto-falante

Armazenamento, alimentação e dimensões

Suporte a armazenamento	Até 512 GB; capacidade fornecida conforme a configuração
Funções de criptografia	Suporte a criptografia de vídeo e dados
Bateria	3100 mAh; 4.35 V; substituível sem desligar o dispositivo
Entrada de carga	5 V / 1 A
Dimensões	Aproximadamente 82 x 58 x 30 mm
Limite de peso informado	170 g no máximo
Duração da gravação	8 horas em 720p

Notas de configuração

LTE B2/B4 são opcionais; confirme as bandas instaladas, o suporte da operadora e o pacote CMSV.

O suporte a armazenamento chega a 512 GB; confirme a capacidade fornecida e a base correspondente.

Confirme o procedimento de troca de bateria e os acessórios de carga compatíveis com o S8.

A duração da gravação é de 8 horas em 720p. A resolução máxima de vídeo não está confirmada; essa duração não define o modo máximo de gravação.